



FOOD RETAIL

JORDAO

expositores
verticais
multidecks

NOVELTIES

Venda mais com uma apresentação de produto extraordinária!

A linha de expositores verticais FUTURO 2 garante uma exposição de excelência e máxima visibilidade das marcas. Focada no aumento das vendas, alia estética moderna a um impacto visual superior no ponto de venda.

A frente ampla e as laterais panorâmicas eliminam barreiras, promovendo a interação direta dos produtos com o consumidor. É a escolha ideal para refrigerados e congelados, assegurando uma jornada de compra fluida com baixos custos operacionais.

Disponível em duas profundidades e construção robusta, a linha facilita a reposição rápida e a higienização eficaz. É o parceiro operacional ideal para as exigências diárias de pequenas, médias ou grandes superfícies.

Sell more with an incredible product presentation!

The FUTURO 2 multideck range ensures display excellence and maximum brand visibility. Focused on driving sales, it combines modern aesthetics with superior visual impact at the point of sale.

The extended facing and panoramic sides eliminate barriers, promoting direct interaction with consumers. It is the ideal choice for refrigerated and frozen products, ensuring a fluid customer journey with low operating costs.

Available in two depths, the range features a robust build, facilitating quick restocking and efficient cleaning. It is the perfect operational partner for the daily demands of small, medium, or large-scale retail.



Congelados
Frozen foods



Refrigerados
Chilled foods



Plug-in
Plug-in



Unidade remota
Remote unit



Refrigerantes naturais
Natural refrigerants

EXTRA VISIBILITY, MORE SALES



Topo com
laterais cegos
End-of-aisle with
solid side panels

3

topos de linear,
à medida de cada
negócio
end-of-aisle models
to fit every
business



Topo com laterais
panorâmicos
End-of-aisle with
panoramic side
panels

NOVO
NEW



+48% Visibilidade Visibility

Topo panorâmico com portas frontais e laterais
Panoramic end-of-aisle with front and side doors

FUTURO 2

expositores verticais
multidecks

Líder em Eficiência Energética

Com o intuito de oferecer um expositor que alcançasse o mais alto desempenho - menor pegada de carbono, menores custos operacionais e maior economia - criámos a versão **FUTURO 2 HE**.

Combinámos décadas de experiência e conhecimento da JORDAO com o desenvolvimento de soluções inovadoras e os componentes mais eficientes, nasceu um novo benchmark. Mas porque é importante que as versões de alta performance sejam acessíveis, os modelos FUTURO 2 HE oferecem um rápido retorno do investimento.

A atribuição do selo de Líder em Eficiência Energética pelo Portal TopTen confirma não só a sua alta performance e baixíssimo consumo de energia, mas também a ótima exposição e promoção dos alimentos graças às amplas portas de vidro sem molduras.

Energy Efficiency Leader

Aiming to offer a model that would achieve the highest performance - reduced carbon footprint, lower operating costs and greater savings - we have created the **FUTURO 2 HE** model.

By combining JORDAO's decades of experience and know-how with the development of innovative solutions and the most efficient components, a new benchmark was born. However, as it is important that high-performance models are affordable, FUTURO 2 HE models offer a fast return on investment.

Being awarded the Energy Efficiency Leader label by the TopTen Portal confirms not only its high performance and very low energy consumption, but also the optimal display and promotion of food thanks to the large frameless glass doors.



Flexibilidade de instalação

A linha está disponível em modelos com unidade condensadora incorporada (plug-in) ou para instalação com grupo à distância.

Installation flexibility

The range is available in models with a built-in condensing unit (plug-in) or for installation with a remote unit.

NO EXTRA WATTS!



Design sem barreiras, visibilidade sem limites

O design cuidado da linha FUTURO 2 proporciona uma ótima exposição dos produtos, uma excelente visibilidade das marcas e um consequente aumento das vendas.

A oferta desdobra-se em dois modelos: o modelo com portas convencionais (com caixilho e sanca frontal) e o modelo com portas *Full Vision* para uma visibilidade superior, que, por não ter topo frontal, molduras ou perfis verticais, oferece mais 9% de visibilidade.



Portas convencionais (LC)

Versões para conservação de congelados e refrigerados.

Conventional doors (LC)
Frozen and chilled models.

Barrier-free design, limitless visibility.

The thoughtful design of the FUTURO 2 range provides optimal product display, excellent brand visibility and increased sales.

The range includes two models: the conventional door model with a frame and front canopy, and, for superior visibility, the Full Vision door model, which features no upper front panel, frames, or vertical profiles, increasing visibility by 9%.



Portas *Full Vision*
Full Vision doors

+9%
visibilidade
visibility

Portas *Full Vision* (FV/FGSL)

Versões para conservação de congelados e refrigerados.

Full Vision glass doors (FV/FGSL)
Frozen and chilled models.



Formato compacto

Extensão da linha Futuro 2 com altura reduzida (apenas 150 ou 170 cm), criando uma sensação de loja mais ampla e arejada, enquanto mantém o máximo impacto visual. Com 75 cm ou 90 cm de profundidade e portas frontais pivotantes ou deslizantes, está disponível em modelos refrigerados, conservação de congelados ou para venda de alimentos quentes.

Compact format

An extension of the Futuro 2 range with a reduced height (just 150 or 170 cm), creating a more spacious and airy store environment while maintaining maximum visual impact. Available in depths of 75 or 90 cm, with hinged or sliding front doors, it comes in refrigerated, frozen, and heated models.

Para lojas pequenas e de grande dimensão

Os expositores verticais FUTURO 2 apresentam-se em vários comprimentos e em duas profundidades distintas (100 cm e 80 cm), para aproveitar ao máximo a área da loja. Disponíveis em duas versões: plug-in ou para instalação com unidade condensadora remota, garantem uma instalação fácil e rápida. São, portanto, o parceiro ideal para todos os formatos do retalho moderno.

For small and large size stores

The FUTURO 2 multidecks come in different lengths and two depths (100 cm and 80 cm) to maximise floor space. Available in two models: for installation with a remote condensing unit or as a plug-in for quick and easy setup, they are the ideal partner for any modern retail format.



800/1000
mm

Versão linear para instalação com grupo à distância.
Linear model for installation with a remote unit.



625 1615/2015
mm mm

Topo panorâmico para instalação com grupo à distância.
Panoramic end display for installation with a remote unit.

150/170
cm




80/100
cm



150/170
cm



75/90
cm



170
cm



Operações eficientes e mais vendas.

Os expositores verticais FUTURO 2 dispõem de um conjunto de opções e acessórios que tornam as operações dos retalhistas mais rápidas e eficientes, bem como ajudam a reduzir a sua pegada de carbono.

A iluminação das prateleiras, por exemplo, ajuda a destacar os produtos em exposição e a aumentar as vendas.

Efficient operations and more sales.

The FUTURO 2 vertical displays feature a range of options and accessories that make retail operations faster and more efficient, while helping to reduce the carbon footprint.

Under-shelf lighting, for example, helps to highlight the products on display and drive sales.

Opcionais Optional extras



- 2.** Batentes em acrílico nas prateleiras para retenção dos produtos.
Plexiglass shelf stoppers for secure product retention.




- 4.** Laterais panorâmicos em vidro duplo ou em chapa pintada com espelho na face interior.
Panoramic double-glazed or painted end walls with an interior mirror.


Panoramic double-glazed or painted end walls with an interior mirror.



- 1.** Iluminação LED nas prateleiras para maior visibilidade dos produtos.
Undershelf lighting for enhanced product visibility.



- 3.** Divisórias em acrílico para manter os produtos sempre organizados.
Plexiglass dividers to keep products perfectly organised.



- 5.** Painel inferior removível, com lamelas ou simples, para fácil e rápido acesso à unidade condensadora.
Removable lower panel, louvre or cost-wise option, for quick and easy access to the condensing unit.

Removable lower panel, louvre or cost-wise option, for quick and easy access to the condensing unit.





Modelos para Congelados

Características:

- Seis níveis de exposição.
- Portas frontais em vidro triplo.
- Modelo com portas frontais Full Vision (FGSL).
- Modelo com portas frontais convencionais (LC).
- Laterais cegos ou panorâmicos.
- Prateleiras em grelha, ajustáveis em altura, com batentes de produto e porta-preços.
- Iluminação LED vertical.
- Pannel inferior com lamelas ou simples.

Opcionais tecnológicos:

- Descongelação inteligente.
- Kit de evaporação por ultrassons de baixo consumo de energia (*patente pendente*)
- Filtro do condensador.
- Controlo da cor e do brilho da iluminação.
- Sistema de iluminação inteligente.
- Unidades condensadoras de baixo ruído.
- CORK CORE® isolamento térmico em cortiça.
- SHP – Smart heating power
By JORDAO INOVCOOL®.

Frozen Food models

Features:

- Six display levels.
- Triple-glazed glass front doors.
- Full Vision (FGSL) doors model.
- Conventional (LC) doors model.
- Closed or panoramic end walls.
- Height-adjustable wire shelves with product stoppers and price tag holders.
- Vertical LED lighting.
- Louvre or cost-wise lower panel.

Technological extras:

- Smart defrost.
- Low-energy ultrasonic evaporation kit (*patent pending*).
- Condenser filter.
- Lighting colour and brightness control.
- Intelligent lighting system.
- Low-noise condensing units.
- CORK CORE® cork thermal insulation.
- SHP – Smart heating power
By JORDAO INOVCOOL®.



Modelos para Refrigerados

Características:

- Seis níveis de exposição.
- Modelo com portas frontais Full Vision (FV) em vidro duplo.
- Modelo com portas frontais convencionais (LC) em vidro duplo.
- Novo topo 180° refrigerado, modelos para instalação com grupo à distância.
- Modelo para bacalhau embalado, contruído em aço inox 316 mais resistente à corrosão.
- Laterais cegos ou panorâmicos.
- Prateleiras inclináveis e ajustáveis em altura, com porta-preços.
- Iluminação LED na sanca.
- Pannel inferior com lamelas ou simples.

Opcionais tecnológicos:

- Cortina noturna manual ou elétrica para modelos abertos.
- Descongelação inteligente (modelos abertos).
- Kit de evaporação por ultrassons de baixo consumo de energia (*patente pendente*)
- Sistema de backup de energia + sistema de células eutéticas.
- Filtro do condensador.
- Controlo da cor e do brilho da iluminação.
- Sistema de iluminação inteligente.
- Unidades condensadoras de baixo ruído.
- CORK CORE® isolamento térmico em cortiça.

Chilled Food models

Features:

- Six display levels.
- Double-glazed Full Vision (FV) door model.
- Double-glazed conventional (LC) door model.
- New refrigerated 180° end display, models for remote unit installation.
- Model for packaged cod, built in 316-grade stainless steel for superior corrosion resistance.
- Closed or panoramic end walls.
- Height-adjustable tilting shelves with price tag holders.
- Canopy LED lighting.
- Louvre or cost-wise lower panel.

Technological extras:

- Manual or electric night blind for open models.
- Smart defrost (open models).
- Low-energy ultrasonic evaporation kit (*patent pending*).
- Power backup system + eutectic cell system.
- Condenser filter.
- Lighting colour and brightness control.
- Intelligent lighting system.
- Low-noise condensing units.
- CORK CORE® cork thermal insulation.



Modelo para Fruta e Legumes

Características:

- Três níveis de exposição.
- Cortina noturna manual.
- Espelho inclinado no topo para maior destaque dos produtos.
- Laterais cegos ou panorâmicos.
- Duas prateleiras inclináveis, ajustáveis em altura, com batente de produto integrado e porta-preços.
- Iluminação LED na sanca.
- Pannel inferior com lamelas ou simples.

Opcionais tecnológicos:

- Cortina noturna elétrica com comando remoto.
- Descongelação inteligente.
- Kit de evaporação por ultrassons de baixo consumo de energia (*patente pendente*)
- Sistema de backup de energia + sistema de células eutéticas.
- Filtro do condensador.
- Controlo da cor e do brilho da iluminação.
- Sistema de iluminação inteligente.
- Unidades condensadoras de baixo ruído.
- CORK CORE® isolamento térmico em cortiça.

Fresh Produce model


Features:

- Three display levels.
- Manual night blind.
- Tilted upper mirror to enhance produce visibility.
- Closed or panoramic end walls.
- Two height-adjustable tilting shelves, integrated product stoppers and price tag holders.
- Canopy LED lighting.
- Louvre or cost-wise lower panel.


Technological extras:

- Electric night blind with remote controller.
- Smart defrost (open models).
- Low-energy ultrasonic evaporation kit (*patent pending*).
- Power backup system + eutectic cell system.
- Condenser filter.
- Lighting colour and brightness control.
- Intelligent lighting system.
- Low-noise condensing units.
- CORK CORE® cork thermal insulation.


FUTURO 2 H2O SLIM




MF2 700 N CP FGSL
3L1
congelados
frozen food
produits surgelés
congelados




MF2 700 N CP LC




MF2 700 N CP FGSL




MF2 700 N CP LC




MF2 700 P CP FV
3M1/3M2
refrigerados com portas
chilled food with doors
produits réfrigérés avec portes
productos refrigerados con puertas




MF2 700 P CP LC




MF2 700 P CP FV
3M1/3M2
refrigerados com portas
chilled food with doors
produits réfrigérés avec portes
productos refrigerados con puertas




TOPO PANORÂMICO




MF2 700 P CP LC




MF2 700 P CC
3M1/3M2
refrigerados
chilled food
produits réfrigérés
productos refrigerados



MF2 700 P CC



MF2 700 F CC
3H1
frutas & legumes
fresh produce
fruits & vegetables
frutas y verduras




MF2 700 F CC


Dados técnicos		MF2 700 HE N CP FGSL/LC 3L1			MF2 700 N CP FGSL/LC 3L1			MF2 700 HE P CP FV/LC 3M1/3M2						
Technical data Données techniques		1562	2343	3124	1562	2343	3124	937	1250	1562	1875	2500	3750	
Dados técnicos														
Comprimento sem laterais		mm	1562	2343	3124	1562	2343	3124	937	1250	1562	1875	2500	3750
Length without ends Longueur sans joues														
Ancho sin laterales														
Temperatura de funcionamento		°C	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5
Working temperature Temp. de fonctionnement									-1... +7	-1... +7	-1... +7	-1... +7	-1... +7	-1... +7
Temperatura de funcionamento														
Potência nominal máxima 230V~/50Hz		W	2081	2677	4162	2214	3337	4427	795	807	850	850	1614	1700
Rated power Puissance nominale					400V~/3/50Hz		400V~/3/50Hz	400V~/3/50Hz						
Potencia nominal														
Consumo energético		kWh/annum	8096	12145	16193	12023	18035	24046	1007	1697	1850	2114	2896	4145
Energy consumption Consommation d'énergie														
Consumo energético														
Etiqueta energética ⁽¹⁾														
Energy label Label énergétique														
Etiqueta energética														
Dados técnicos		MF2 700 P CC 3M1						MF2 700 F CC 3H1						
Technical data Données techniques		1250	1562	1875	2500	3750	1250	1562	1875	2500	3750			
Dados técnicos														
Comprimento sem laterais		mm	1250	1562	1875	2500	3750	1250	1562	1875	2500	3750		
Length without ends Longueur sans joues														
Ancho sin laterales														
Temperatura de funcionamento		°C	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	+1... +10	+1... +10	+1... +10	+1... +10	+1... +10		
Working temperature Temp. de fonctionnement														
Temperatura de funcionamento														
Potência nominal máxima 230V/50Hz		W	1447	5758	6910	2894	3660	1447	5758	6910	2894	3660		
Rated power Puissance nominale						400V~/3/50Hz	400V~/3/50Hz				400V~/3/50Hz	400V~/3/50Hz		
Potencia nominal														
Consumo energético		kWh/annum	5720	7147	8578	11435	17155	5720	7147	8578	11435	17155		
Energy consumption Consommation d'énergie														
Consumo energético														
Etiqueta energética ⁽¹⁾														
Energy label Label énergétique														
Etiqueta energética														

(1) A classe apresentada indica a melhor classe energética para este modelo com laterais panorâmicos, tendo por base configurações e set-up específicos, pelo que a etiqueta energética pode diferir consoante a configuração de cada modelo. O Índice de Eficiência Energética é calculado conforme Regulamento Europeu de Etiquetagem Energética 2019/2018. The class indicates the best energy class for this model with panoramic end side panels, based on specific configurations and set-up, calculated according to the European Energy Labelling Regulation 2019/2018. The energy label may differ depending on the model configuration.


FUTURO 2 H2O STD




MF2 900 N CP FGSL
3L1
congelados
frozen food
produits surgelés
congelados




MF2 900 N CP LC




MF2 900 N CP FGSL




MF2 900 N CP LC




MF2 900 P CP FV
3M1/3M2
refrigerados com portas
chilled food with doors
produits réfrigérés avec portes
productos refrigerados con puertas




MF2 900 P CP LC




MF2 900 P CP FV
3M1/3M2
refrigerados com portas
chilled food with doors
produits réfrigérés avec portes
productos refrigerados con puertas




MF2 900 P CP LC




MF2 900 P CC
3M1/3M2
refrigerados
chilled food
produits réfrigérés
productos refrigerados



MF2 900 P CC



MF2 900 F CC
3H1
frutas & legumes
fresh produce
fruits & vegetables
frutas y verduras




MF2 900 F CC


Dados técnicos Technical data Données techniques Datos técnicos		MF2 900 HE N CP FGSL/LC 3L1			MF2 900 N CP FGSL/LC 3L1			MF2 900 HE P CP FV/LC 3M1/3M2					
		1562	2343	3124	1562	2343	3124	937	1250	1562	1875	2500	3750
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	1562	2343	3124	1562	2343	3124	937	1250	1562	1875	2500	3750
Temperatura de funcionamento Working temperature Temp. de fonctionnement Temperatura de funcionamiento	°C	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7	-1... +5 -1... +7
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	2081	2677	4102	2499	3526	4997	795	807	850	850	1614	1700
Consumo energético Energy consumption Consommation d'énergie Consumo energético	kWh/annum	8906	13359	17812	13359	20039	26718	1059	1786	1947	2225	3048	4363
Etiqueta energética ⁽¹⁾ Energy label Label énergétique Etiqueta energética													
Dados técnicos Technical data Données techniques Datos técnicos		MF2 900 P CC 3M1						MF2 900 F CC 3H1					
		1250	1562	1875	2500	3750		1250	1562	1875	2500	3750	
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	1250	1562	1875	2500	3750		1250	1562	1875	2500	3750	
Temperatura de funcionamento Working temperature Temp. de fonctionnement Temperatura de funcionamiento	°C	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5		+1... +10	-1... +5	+1... +10	+1... +10	+1... +10	
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	1447	1667	1948	2894	3860		1447	1667	1948	2894	3860	
Consumo energético Energy consumption Consommation d'énergie Consumo energético	kWh/annum	6862	8573	10293	13724	20586		6862	8573	10293	13724	20586	
Etiqueta energética ⁽¹⁾ Energy label Label énergétique Etiqueta energética													




FUTURO 2 H17 SLIM/STD




MF2 800 N H17 CP FV
3L1
congelados
frozen food
produits surgelés
congelados




MF2 1000 N H17 CP FV




MF2 750 P H17I CPID
3M1/3M2
refrigerados com portas
chilled food with doors
produits réfrigérés avec portes
productos refrigerados con puertas




MF2 900 P H17I CPID



MF2 800 P H17I CC
3M2
refrigerados
chilled food
produits réfrigérés
productos refrigerados



MF2 1000 P H17I CC




MF2 H17 AQV
comida quente
hot food
plats chauds
comida caliente


Dados técnicos Technical data Données techniques Datos técnicos		MF2 800 N H17 CP FV 3L1				MF2 1000 N H17 CP FV 3L1				MF2 750 P H15I CPID 3M1						
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales		mm	1562	2343	3124	1562	2343	3124	1250	1562	1875	2500				
Temperatura de funcionamento Working temperature Temp. de fonctionnement Temperatura de funcionamiento		°C	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-18... -15	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5				
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal		W	1848	2294	3651	1848	2294	3651	880	931	1597	1760				
Consumo energético Energy consumption Consommation d'énergie Consumo energético		kWh/annum	7530	9968	12786	8283	10965	14064	2095	2095	3143	4190				
Etiqueta energética ⁽¹⁾ Energy label Label énergétique Etiqueta energética																
Dados técnicos Technical data Données techniques Datos técnicos			MF2 900 P H17I CPID 3M1				MF2 800 P H17I CC 3M1				MF2 1000 P H17I CC 3M1				MF2 H17 AQV	
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales		mm	1250	1250	1875	2500	1250	1562	1875	2500	1250	1562	1875	2500	937	1250
Temperatura de funcionamento Working temperature Temp. de fonctionnement Temperatura de funcionamiento		°C	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	+65	+65	
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal		W	880	931	1597	1760	1418	1649	1694	2918	1418	1649	1694	2918	3895	5129
Consumo energético Energy consumption Consommation d'énergie Consumo energético		kWh/annum	2204	2756	3307	4409	10101	11205	12310	14518	10855	11906	12958	15060	-	-
Etiqueta energética ⁽¹⁾ Energy label Label énergétique Etiqueta energética															-	-

(1) A classe apresentada indica a melhor classe energética para este modelo com laterais panorâmicos, tendo por base configurações e set-up específicos, pelo que a etiqueta energética pode diferir consoante a configuração de cada modelo. O Índice de Eficiência Energética é calculado conforme Regulamento Europeu de Etiquetagem Energética 2019/2018. The class indicates the best energy class for this model with panoramic end side panels, based on specific configurations and set-up, calculated according to the European Energy Labelling Regulation 2019/2018. The energy label may differ depending on the model configuration.


FUTURO 2 H15 SLIM/STD




MF2 800 N H15I CP FV
3L1
congelados
frozen food
produits surgelés
congelados




MF2 1000 N H15I CP FV




MF2 750 P H15I CPIP
3M1/3M2
refrigerados com portas
chilled food with doors
produits réfrigérés avec portes
productos refrigerados con puertas




MF2 750 P H15I CPID




MF2 900 P H15I CPIP
3M1/3M2
refrigerados com portas
chilled food with doors
produits réfrigérés avec portes
productos refrigerados con puertas



MF2 900 P H15I CPID



MF2 800 P H15I CC
3M2
refrigerados
chilled food
produits réfrigérés
productos refrigerados



MF2 1000 P H15I CC

Dados técnicos		MF2 800 N H15I CP FV 3L1				MF2 1000 N H15I CP FV 3L1			MF2 750 P H15I CPIP/CPID 3M1				
Technical data Données techniques		1250	1875	2500		1250	1875	2500	1250	1562	1875	2500	
Datos técnicos													
Comprimento sem laterais	mm	1250	1875	2500		1250	1875	2500	1250	1562	1875	2500	
Length without ends Longueur sans joues													
Ancho sin laterales													
Temperatura de funcionamento	°C	-18... -15	-18... -15	-18... -15		-18... -15	-18... -15	-18... -15	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	
Working temperature Temp. de fonctionnement													
Temperatura de funcionamiento													
Potência nominal máxima 230V~/50Hz	W	1827	2677	4162		1827	2677	4162	880	931	1447	1760	
Rated power Puissance nominale													
Potencia nominal													
Consumo energético	kWh/annum	6777	8971	11293		7455	9868	12423	2145	2372	2600	3055	
Energy consumption Consommation d'énergie													
Consumo energético													
Etiqueta energética ⁽¹⁾													
Energy label Label énergétique													
Etiqueta energética													
Dados técnicos		MF2 900 P H15I CPIP/CPID 3M1				MF2 800 P H15I CC 3M1				MF2 1000 P H15I CC 3M1			
Technical data Données techniques		1250	1562	1875	2500	1250	1562	1875	2500	1250	1562	1875	2500
Datos técnicos													
Comprimento sem laterais	mm	1250	1562	1875	2500	1250	1562	1875	2500	1250	1562	1875	2500
Length without ends Longueur sans joues													
Ancho sin laterales													
Temperatura de funcionamento	°C	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5	-1... +5
Working temperature Temp. de fonctionnement													
Temperatura de funcionamiento													
Potência nominal máxima 230V/50Hz	W	880	931	1447	1760	1411	1636	1683	2884	1411	1636	1683	2884
Rated power Puissance nominale													
Potencia nominal													
Consumo energético	kWh/annum	2187	2422	2656	2891	9479	10483	11491	13502	10094	11071	12050	14006
Energy consumption Consommation d'énergie													
Consumo energético													
Etiqueta energética ⁽¹⁾													
Energy label Label énergétique													
Etiqueta energética													







Sobre nós

A JORDAO é uma empresa portuguesa especialista na produção e conceção de equipamentos de refrigeração e aquecimento para superfícies comerciais de pequena, média e grande dimensão, para os segmentos Alimentar e Horeca, desde Supermercados e Cafés até Hotéis e Restaurantes. A empresa oferece um conceito integrado de soluções de alta qualidade para a exposição e a conservação, que primam pela originalidade e que maximizam as vendas de produtos alimentares e bebidas.

Aliando a funcionalidade à versatilidade, passando por um design cuidado e elegante, em que a atenção ao pormenor não é deixada ao acaso, e pela aplicação de soluções tecnológicas avançadas, todos os equipamentos JORDAO cumprem plenamente as normas legais que tutelam a higiene e a segurança alimentar, de forma a contribuir para a qualidade e eficiência energética dos espaços equipados com os seus equipamentos.

É objetivo da JORDAO, num mercado em contínua evolução, colocar a sua experiência ao serviço da procura constante de soluções que conciliem a componente tecnológica e estética, oferecendo propostas completas e personalizadas, totalmente adequadas às exigências de cada cliente, em termos de função, serviço, exposição e performance.

Ao longo dos anos a JORDAO tem trabalhando lado a lado com marcas de referência mundial, na conceção soluções inovadoras e emocionantes, que materializam as aspirações das marcas.

About us

JORDAO is a Portuguese company specialized in the production and design of refrigeration and heating equipment for small, medium and large commercial surfaces, for the Food and Horeca segments, from supermarkets and cafes to hotels and restaurants. The company offers an integrated concept of high-quality solutions for display and conservation, which strive for originality and maximize sales of food and beverage products.

Combining functionality with versatility, through a careful and elegant design, in which attention to detail is not left to chance, and the application of advanced technological solutions, all JORDAO models fully comply with legal standards that protect hygiene and food safety, in order to contribute to the quality and energy efficiency of spaces equipped with its equipment.

It is JORDAO's objective, in a market in continuous evolution, to put its experience at the service of the constant search for solutions that reconcile the technological and aesthetic component, offering complete and personalized proposals, fully adapted to the requirements of each client, in terms of function, service, exposure and performance.

Over the years, JORDAO has worked side by side with world-renowned brands, designing innovative and exciting solutions that materialize the brands' aspirations.



JORDAO

Parque Industrial, Pav. E1
4805-661 Ponte, Guimarães - Portugal
tel.: +351.253 470 700 - fax: +351.253 470 750
e-mail: geral@jordao.com - www.jordao.com

FIXWELL
www.fixwell.co.nz

Fixwell Display System NZ Ltd
Level 17 SPACES, 15 Customs Street West,
PWC Tower, Commercial Bay,
Auckland, 1010, New Zealand
tel.: +64 9 970 1019
e-mail: sales@fixwell.co.nz



Obrigado pelo seu interesse nos nossos produtos; certifique-se de que esta informação é atual e válida.

Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações após a sua publicação em maio 2026. A JORDAO ressalva modificações na construção, formato, aspeto e características técnicas dos seus equipamentos, opcionais e acessórios. Possíveis alterações nas cores reproduzidas devem-se à técnica de impressão. As ilustrações contêm elementos opcionais e acessórios. Todos os dados relativos ao equipamento são fornecidos a título meramente indicativo. Para obtenção de informação atualizada deve contactar os representantes oficiais da marca JORDAO.

Thank you for your interest in our products. Please make sure this information is up-to-date and valid.

The data presented in this brochure may be changed after its publication in May 2026. JORDAO safeguards construction, shape, appearance and technical characteristics modifications of its equipments, options and accessories. Possible changes in the reproduction of the colours are due to printing technique. The illustrations have optional elements and accessories. All data concerning the equipment is provided as information merely. To obtain up-to-date information you should contact JORDAO official representatives.

Merci bien de votre intérêt par nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide.

Les données présentées dans cette brochure pourront souffrir des altérations après sa publication en mai 2026. La société JORDAO sous réserve des modifications dans sa construction, forme, apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, optionnels et accessoires. Changements possibles dans la reproduction des couleurs dues à la technique d'impression. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter les représentants officiels de la marque JORDAO.

Gracias por su interés en nuestros productos; verifique que esta información está actualizada y es válida.

Los datos presentados en ese catálogo pueden sufrir alteraciones posteriormente a su publicación en Mayo 2026. JORDAO se reserva modificaciones en construcción, formato, aspecto y características técnicas de sus equipos, opciones y accesorios. Las posibles alteraciones en los colores reproducidos se deben a la técnica de impresión. Las ilustraciones contienen elementos opcionales y accesorios. Todos los datos relativos al equipamiento son meramente orientativos. Para obtener información actualizada debe contactar los representantes oficiales de la marca JORDAO.



www.jordao.com

saiba
mais
learn
more



CAT 033_4/06